



| | |
|------------------------|--------------------|
| Tip | Yağ Soğutucu |
| Model | USS - 05 |
| Kapasite | 350 Lt/dk. |
| Isı transfer alanı | 2,5 m ² |
| Maks.Çalışma basıncı | 6,5 bar |
| Test Basıncı | 10 bar |
| Maks.Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| İç boru hacim | 1,9 Lt |
| Dış gövde hacim | 13,7 Lt |
| Boş ağırlık | 30 Kg |
| Gövde akışkan tipi | Yağ |
| Boru akışkan tipi | Su |

NOZUL DATA

| Noz. No | Servis | Ölçü |
|---------|-----------|--------------|
| N1 | Su Giriş | 3/4" - NPT |
| N2 | Su Çıkış | 3/4" - NPT |
| N3 | Yağ Giriş | 1 1/4" - NPT |
| N4 | Yağ Çıkış | 1 1/4" - NPT |

MALZEME LİSTESİ

| Parça Adı | Malzeme | Ölçü | Adet |
|-----------|---------|-----------|------|
| Gövde | S235JR | Ø140 mm | 1 |
| Boru | Sf-Cu | Ø9x0,6 mm | 32 |
| Ayak | S235JR | 3 mm | 2 |

UKRA
COOLERS

| Tarih | Çizen | Kontrol | Onay |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 26.08.2021 | Mustafa DEMİR | Yunus ELZEREN | Gökhan İNCİRLİ |
| Rev.No | Çizen | Kontrol | Onay |

Tolerans

| | |
|--------------|-------|
| 0-100 mm | ±3 mm |
| 100-500 mm | ±6 mm |
| 500-1000 mm | ±9 mm |
| 1000-3000 mm | ±12mm |

| mm | cm | m | Ölçek |
|----|----|---|-------|
| X | | | A3 |